

Loft model

Lydsvag og komfortabel
uden trækgener



Model
Super Digital Inverter

RAV-SM567CT-E
RAV-SM807-CT-E
RAV-SM1107-CT-E
RAV-SM1407CT-E



Komfortabel atmosfære


Markedets laveste lydniveau

Det nye design har reduceret lydniveauet til det halve i forhold til traditionelle anlæg.


Louver kontrol

Indblæsnings retningen indstilles automatisk i den mest passende retning, alt efter Deres køle- & varmebehov og med automatisk sving – så hele lokalet ventileres og man derved opnår et perfekt indeklima.

Ved køling
går louveren
automatisk i
sving mellem de
3 top positioner



Ved varme
går louveren
automatisk i
sving mellem
alle 4 positioner



Montering

Opsætning af denne type loftmodel er gjort lettere, da man blot skal løsne 2 skruer ved grill for at komme til installations-beslagene.

Styringsmuligheder

- Kabelforbundet fjernbetjening (standard)
- Ugeur
- Trådløs fjernbetjening
- Central fjernbetjening (for flere anlæg)
- Network adapter (for A1-network & S-link kontrol)

Energibesparelse op til 40%



Model RBC-AMT32E

SUPER DIGITAL INVERTER

TEKNISKE DATA - LOFTMODEL

Køling / varme	Loftmodel			
Indedel RAV-SM	567CTP-E	807CTP-E	1107CTP-E	1407CTP-E
Kølekapacitet Kw	5,0	7,1	10,0	12,5
Kapacitet min-max	1,2-5,6	1,9-8,0	2,6-12	2,6-14
Optagne effekt køl Kw	0,21-1,56-2,26	0,30-2,21-2,88	0,66-2,79-3,81	0,66-3,83-4,85
EER/SEER	3,21/5,17	3,21/5,63	3,75/5,73	3,58-5,70
Varmekapacitet Kw	5,6	8,0	11,2	14,0
Kapacitet min – max	0,9-7,4	1,3-10,6	2,4-14	2,4-18,0
Optagne effekt varme Kw	0,17-1,47-2,34	0,27-2,16-3,50	0,53-2,67-4,26	0,52-3,70-5,95
COP/SCOP	3,81/4,13	3,70/3,93	4,19/4,27	3,78
FAN-type	Centrifugal	Centrifugal	Centrifugal	Centrifugal
Luft volume L/S	780/600-217/167	1116/876-308/243	1650/1270-458/352	1800/1386-500/305
Dimension:				
Højde mm	210	210	210	210
Bredde mm	910	1180	1595	1595
Dybde mm	680	680	680	680
Vægt kg	21	25	33	33
Lydniveau dB(A)	38/33/30	38/36/33	41/38/35	43/40/37
Årligt strømforbrug v/køl	780	1105	1335	1865

Udedel RAV-SP	564ATP-E	804ATP-E	1104AT8-E	1404AT8-E
Dimension:				
Højde mm	550	890	1340	1340
Bredde mm	780	900	900	900
Dybde mm	290	320	320	320
Vægt kg	44	66	95	95
Lydniveau dB(A) - 1 m fra anlægget	48	49	50	52
Rør-tilslutning	Flare	Flare	Flare	Flare
Gas-side	½"	5/8"	5/8	5/8
Væske side	¼"	3/8"	3/8	3/8
Minimum rørlængde	5	5	3	3
Max rør afstand m	50	50	75	75
Max løft af inddel m	30	30	30	30
Max fald af inddel m	20	30	30	30
Kondensrør mm	16	16	16	16
El-tilslutning:				
V-ph/Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	380/415-3N-50	380/415-3N-50

Køling: Rumtemperatur: 27°C DB / 19°C WB – udetemperatur: 35°C DB
 Varme: Rumtemperatur: 20°C DB – udetemperatur: 7°C DB / 6° WB

Kontakt din **GVT**energi konsulent

Autoriseret **TOSHIBA** forhandler

GVTenergi

Landsdækkende Salg og Rådgivning Tlf: 7199 1810
www.gvtenergi.dk • info@gvtenergi.dk