

TOSHIBA MULTISYSTEMER R32

Produktbeskrivelse



Gulvmodel



Vægmodel



Indbygningsmodel



Loftmodel

TOSHIBA's MULTI varmepumpesystemer er løsningen, hvis du allerede har tankerne på en senere udvidelsesmulighed, hvis du er ejer af en større bolig og har behov for at opvarme flere rum, eller hvis du har en bolig i flere plan. Alt dette – og fortsat dækket ind via en enkelt udendørsdel.

TOSHIBA's højeffektive udedele skiller sig markant ud på markedet, ved at have store kapaciteter til rådighed, dette via **TOSHIBA's** DCTwin rotationskompressorer, som sikrer anlæggenes højeffektive drift, året rundt.

Alt efter nedennævnte anlægsstørrelser, kan udendørsdelene tilkoples fra den enkelte indedel og til den største udendørsdel, med helt op til 4 indedele, frit udvalgt blandt ovennævnte modeltyper.

Samtlige indedele er trådløst fjernbetjent og er lette at indstille.

TOSHIBA RAS-2M18U2AVG-E

1-2 indedele og R32 kølemiddel



MODEL	RAS-2M18U2AVG-E
Varme	1,3 - 7,5 kW
Køling	1,7 - 6,2 kW
Optagne effekt	
Varme	0,24 - 2,21 kW
Køling	0,27 - 1,90 kW
Mål	H x B x D
Udedel	630 x 800 x 300
El-tilslutning	220 - 240 Volt / 50 Hz
Energimærkning Køl	A++
SEER	6,9
Energimærkning Varme	A++
SCOP	4,6
Temperaturindstilling	17 - 30°C
Lydniveau	47 - 50 dB(A)

TOSHIBA MULTISYSTEMER R32

Produktbeskrivelse

TOSHIBA RAS-3M26U2AVG-E

1-3 indedele og R32 kølemiddel



MODEL	RAS-3M26U2AVG-E
Varme	2,0 - 11,2 kW
Køling	4,1 - 9,0 kW
Optagne effekt	
Varme	0,32 - 3,25 kW
Køling	0,64 - 2,80 kW
Mål	H x B x D
Udedel	890 x 900 x 300
El-tilslutning	220 - 240 Volt / 50Hz
Energimærkning Køl	A++
SEER	6,19
Energimærkning Varme	A++
SCOP	4,44
Temperaturindstilling	17 - 30°C
Lydniveau	48 - 49 dB(A)

TOSHIBA RAS-4M27U2AVG-E

1-4 indedele og R32 kølemiddel



MODEL	RAS-4M27U2AVG-E
Varme	2,9 - 11,7 kW
Køling	4,2 - 9,3 kW
Optagne effekt	
Varme	0,32 - 3,25 kW
Køling	0,64 - 2,90 kW
Mål	H x B x D
Udedel	890 x 900 x 300
El-tilslutning	220 - 240 Volt / 50Hz
Energimærkning Køl	A++
SEER	6,11
Energimærkning Varme	A++
SCOP	4,26
Temperaturindstilling	17 - 30°C
Lydniveau	48 - 49 dB(A)

Alle **TOSHIBA's** varmepumper kører med DC-dobbelt rotationskompressor, som yder op til **40%** større energibesparelse kontra traditionelle varmepumpeanlæg.

Autoriseret **TOSHIBA** forhandler

GVTenergi

Landsdækkende Salg og Rådgivning Tlf: 7199 1810
www.gvtenergi.dk • info@gvtenergi.dk