

4-vejs indbygningsmodul 60x60

Flexibelt og elegant design




Model
Super Digital Inverter

RAV-SM564MUT-E

Ny indbygningsmodel

Special designet for tilpasning i alle standard lofter 600 x 600 mm, hvilket gør installationen enkelt og nemt



Lav indbygningshøjde

Anlægget har en lav indbygningshøjde, på kun 300 mm, hvoraf kun 35 mm er synlig panel i lokalet. Luftindblæsningen ledes mindre direkte mod loft, således undgår man afsætning af smuds.

Rengøringsvenlig – både filterlem og panel er let at adskille for rengøring.



Andre fordelagtige egenskaber

- 4-vejs justerbar indblæsnings sider
- Højt dræn løft (850 mm)
- Letvægt design

Styringsmuligheder

- Kabelforbundet fjernbetjening (standard)
- Ugeur
- Trådløs fjernbetjening
- Central fjernbetjening (for flere anlæg)
- Network adapter (for A1-network & S-link kontrol)



Energibesparelse op til 40%



Model RBC-AMT32E

SUPER DIGITAL INVERTER

TEKNISKE DATA 4-VEJS INDBYGNINGSMODEL

Køling / varme	4 vejs
Indedel RAV-SM	564 MUT-E
Kølekapacitet Kw	5,0
Kapacitet min-max	1,2-5,6
Optagne effekt køl Kw	0,21-1,56-2,29
EER/SEER	3,21-5,61
Varmekapacitet Kw	5,6
Kapacitet min – max	0,9-7,4
Optagne effekt varme Kw	0,17-1,54-2,37
COP/SCOP	3,64-4,2
FAN-type	Turbo
Luft volume L/S	798/546-222/152
Dimension:	
Højde mm	268
Bredde mm	575
Dybde mm	575
Vægt kg	16
Panel h x b x d	27x700x700
Panel vægt kg	3
Lydniveau dB(A)	43-39-34
Årligt strømforbrug v/køl	805
Udedel RAV-SP	564 ATP-E
Dimension:	
Højde mm	550
Bredde mm	780
Dybde mm	290
Vægt kg	44
Lydniveau dB(A) -1m fra anlægget	48
Rør-tilslutning	Flare
Gas-side	½"
Væske side	¼"
Minimum rørlængde	5
Max rør afstand m	50
Max løft af inddel m	30
Max fald af inddel m	20
Kondensrør mm	16
El-tilslutning	
V-ph/Hz	220/240-1-50

Køling: Rumtemperatur: 27°C DB / 19°C WB – udetemperatur: 35°C DB
 Varme: Rumtemperatur: 20°C DB – udetemperatur: 7°C DB / 6° WB

Kontakt din **GVT**energi konsulent

Autoriseret **TOSHIBA** forhandler

GVTenergi

Landsdækkende Salg og Rådgivning Tlf: 7199 1810
www.gvtenergi.dk • info@gvtenergi.dk