

4-vejs indbygningsmodul

Flexibelt og elegant design




Model
Super Digital Inverter

RAV-SM564UTP-E
RAV-SM804UTP-E
RAV-SM1104UTP-E
RAV-SM1404UTP-E



Central placering

Et anlæg, som med en central placering i lokalet, vil give en perfekt luftfordeling, med sine valgfrie 4-3-2 vejsindblæsning.



Lav indbygningshøjde

Anlægget har en lav indbygningshøjde, på kun 300 mm, hvoraf kun 35 mm er synlig panel i lokalet. Luftindblæsningen ledes mindre direkte mod loft, således undgår man afsætning af smuds.

Rengøringsvenlig – både filterlem og panel er let at adskille for rengøring.



Andre fordelagtige egenskaber

- 4-vejs justerbar indblæsnings sider
- Højt dræn løft (850 mm)
- Letvægt design

Styringsmuligheder

- Kabelforbundet fjernbetjening (standard)
- Ugeur
- Trådløs fjernbetjening
- Central fjernbetjening (for flere anlæg)
- Network adapter (for A1-network & S-link kontrol)

Energibesparelse op til 40%



SUPER DIGITAL INVERTER

TEKNISKE DATA 4-VEJS INDBYGNINGSMODEL

Køling / varme	4 vejs	Cassette		
Indedel RAV-SM	564 UTP-E	804 UTP-E	1104 UTP-E	1404 UTP-E
Kølekapacitet Kw	5,3	7,1	10,0	12,5
Kapacitet min-max	1,2-5,6	1,9-8,0	2,6-12	2,6-14
Optagne effekt køl Kw	0,20-1,47-1,95	0,30-1,86-2,52	0,64-2,37-3,60	0,66-3,46-4,40
EER/SEER	3,61-6,17	3,82-6,39	4,22-6,6	3,61
Varmekapacitet Kw	5,6	8,0	11,2	14,0
Kapacitet min – max	0,9-8,1	1,3-11,3	2,4-15,6	2,4-18
Optagne effekt varme Kw	0,15-1,21-2,40	0,25-1,91-2,52	0,53-2,42-4,30	0,52-3,42-5,50
COP/SCOP	4,63-4,58	4,19-4,19	4,63-4,28	4,09
FAN-type	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo
Luft volume L/S	1050/890-291/217	1230/810-341/225	2010/1170-558/325	2100/1230-583/341
Dimension:				
Højde mm	256	256	319	319
Bredde mm	840	840	840	840
Dybde mm	840	840	840	840
Vægt kg	20	20	24	24
Panel h x b x d	30x950x950	30x950x950	30x950x950	30x950x950
Panel vægt kg	4,2	4,2	4,2	4,2
Lydnivaue dB(A)	27/29/32	28/31/34	33/36/39	34/38/42
Årligt strømforbrug v/køl	735	930	1105	1580

Udedel RAV-SP	564 ATP-E	804 ATP-E	1104 ATP8-E	1404 ATP8-E
Dimension:				
Højde mm	550	890	1340	1340
Bredde mm	780	900	900	900
Dybde mm	290	320	320	320
Vægt kg	44	66	95	95
Lydniveau dB(A) - 1 m fra anlægget	48	49	50	52
Rør-tilslutning	Flare	Flare	Flare	Flare
Gas-side	½"	5/8"	5/8	5/8
Væske side	¼"	3/8"	3/8	3/8
Minimum rør længde	5	5	3	3
Max rør afstand m	50	50	75	75
Max løft af inddel m	30	30	30	30
Max fald af inddel m	20	30	30	30
Kondensrør mm	16	16	16	16
El-tilslutning:				
V-ph/Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	380/415-3N-50	380/415-3N-50

Køling: Rumtemperatur: 27°C DB / 19°C WB – udetemperatur: 35°C DB
 Varme: Rumtemperatur: 20°C DB – udetemperatur: 7°C DB / 6° WB

Kontakt din **GVT**energi konsulent

Autoriseret **TOSHIBA** forhandler

GVTenergi

Landsdækkende Salg og Rådgivning Tlf: 7199 1810
 www.gvtenergi.dk • info@gvtenergi.dk